

写真用露出計のトップブランド、SEKONIC。  
露出計で培われた光測定技術と品質で i-346 は作られています。

SEKONIC is a world leader in exposure meter technology.  
The i-346 is an easy-to-use illuminance meter and product of long experience in light measurement technology and the design of quality exposure meters.



## *Illuminometer* *i-346*

### 特 長

- シンプル操作、小型・軽量の照度計
- 1~60秒までのタイマー測定モード搭載
- 連続測定と単発測定を選択が可能

### FEATURES

- Simple and easy to operate
- Timer function --- 1 to 60 sec.
- Selectable LUX/FC display \*Except Japan

1000 lx

100 fc

### 主な使用用途

- 工業用途：製造現場での光源管理
- 政府関連：健康基準
- 警察：安全基準
- スポーツ：安全基準のチェック
- 建築：工事、電気工事
- 美術館、ギャラリー：展示、ショーウィンドウ照明
- 農業：栽培のための照度管理
- 映画、テレビ：照明効果・管理



スポーツ /Sports



事務所 /Office



工業用途 /Industrial use

### Customer and Application

- Industry: Work Place Illumination
- Government: Health Standards
- Police: Safety
- Sports: Conform to standards
- Construction: Worker/Employee safety
- Museum/Gallery: Display illumination
- Agriculture: Regulate light for best growing
- Movie/TV: Control dramatic lighting

### 仕様

形式	照度計
階級	JIS 規格一般形A級相当 (※1)
受光素子	シリコンフォトダイオード
測定周期	0.5 秒
測定範囲	2.50 lx ~ 200.000 lx
表示	単位：ルクス 有効桁：3桁
確度 直線性	±5% (23°C ±2°C)
その他の機能	・測定範囲外：UNDER (アンダー)、OVER (オーバー) 警告表示 ・電池残量表示機能 ・自動電源 OFF 機能 (最終操作後約 4分)
使用電池	単 3 形乾電池 1 本 (アルカリ、マンガン乾電池、リチウム電池、ニッケル水素蓄電池のいずれか)
使用温度範囲	0°C ~ 40°C
保存温度範囲	-20°C ~ 60°C
寸法	約 63 (幅) × 110 (高さ) × 22 (厚さ) mm
質量	約 95g (電池含む)
標準付属品	ソフトケース、モニター用電池 (単 3 形マンガン乾電池)

※1 表示部の特性、可視光相対分光応答度特性 (f1)、斜入射光特性 (f2) および温度特性以外は JIS C 1609-1:2006 一般形A級照度計に準拠

希望小売価格 (税込み) 21,000 円

JAN コード 4962294011413

\* このカタログに記載されている製品の仕様、外観、価格等は都合により予告なしに変更する場合があります。

### Specifications

Type	Illuminometer
Class	Approximated to JIS General Class A (*1)
Receptor	Silicon photo diode
Measurement cycle	0.5 seconds
Measurement range	2.50 lx to 200.000 lx, 0.23 fc to 18.600 fc
Display	Unit : Lux (lx), Foot-candle (fc) Significant digits : 3 digits
Linearity	±5% (23°C ±2°C)
Other functions	・ Under / Over range display ・ Battery capacity indicator ・ Automatic power OFF (About 4 minutes after last operation)
Power source	AA battery 1.5V × 1 (Alkaline, manganese, lithium, NiMH)
Operating temperature	0°C ~ 40°C
Storage temperature	-20°C ~ 60°C
Dimensions	Approx. 63(width) × 110(height) × 22(depth) mm
Weight	Approx. 95g (with battery)
Included accessories	Soft case, battery (AA manganese battery × 1)

\*1 ... Compliant with JIS C 1609-1:2006 General Class A except Display characteristic (Response time), Relative spectral response to visible light, Cosine correction characteristics and Temperature drift.

\*Features and specifications are subject to change without notice.

## 株式会社 セコニック

ISO 9001  
ISO 14001  
認証取得

〒178-8686 東京都練馬区大泉学園町7-24-14

問い合わせ窓口 電話 ☎ 0120-810-316

(9:00~17:00、土・日・祝日 定休)

ホームページ <http://www.sekonic.co.jp>

## SEKONIC CORPORATION

Accompanying  
ISO 9001  
ISO 14001  
quality certification

7-24-14, OIZUMI-GAKUEN-CHO, NERIMA-KU, TOKYO, 178-8686, JAPAN

TEL+81-3-3978-2335 FAX+81-3-3978-5229

<http://www.sekonic.com>



「この印刷物は、環境に配慮した素材を使用して印刷してあります。」 インク：大豆油インク 用紙：FSC 認証紙