

## CANON EF 14MM F/2,8 L II USM

Varenummer: CAND0622NY



**12,792.00**

DKK ex moms

**Canon**

**15,990.00**

DKK incl moms

### Produkteksperter:




Lars Thestrup

[lars@goecker.dk](mailto:lars@goecker.dk)

35865106

København



Kenneth Lauritzen

[lars@goecker.dk](mailto:lars@goecker.dk)

35865126

København

# Goecker for shooters

## Beskrivelse:

### *De professionelles ultravidvinkel*

EF 14mm f/2.8L II USM er den krævende professionelles ultravidvinkel. Den benytter UD og asfæriske linser til at opnå fænomenal billedkvalitet. Med største blænde på f/2,8 er den også velegnet til optagelse i svagt lys.

### *Et særligt perspektiv*

Med en billedvinkel på hele 114° viser Canon EF 14mm f/2,8L II USM mere end det menneskelige øje. Det er perfekt til at vise små interiører, store motiver fotograferet tæt på eller dramatiske landskaber. Objektivet er desuden fremragende til at skabe en stærk fornemmelse af afstand mellem forgrund og baggrund.

### *L-konstruktion*

Som alle Canons L-objektiver kombinerer EF 14mm f/2,8L II USM præcisionsoptik og uovertruffen mekanisk kvalitet. Forsegling mod støv og fugt beskytter effektivt mod vind og vejr, selv under ekstreme forhold.

### *Blænde f/2,8*

Den store blænde f/2,8 muliggør fotografering uden flash selv i svagt lys, uden at du behøver give afkald på dybdeskarpheden.

### *Asfærisk og UD-elementer*

Canon EF 14mm f/2,8L II USM er udstyret med to særlige linsetyper for at sikre optimal visuel ydelse: Asfæriske linser for at korrigere sfærisk aberration, og Super UD (ultra-low dispersion) linser for at eliminere sekundær kromatisk aberration. Resultatet er skarpe, kontrastrige kvalitetsbilleder fra billedhjørne til billedhjørne uden forvrængning.

### *Ring USM-autofokus med manuel efterjustering*

Canons ring USM-autofokussystem benytter ultrasoniske vibrationer til hurtig, præcis og nærmest lydløs fokusering. Objektivet kan til hver en tid efterfokuseres manuelt på den store fokusring, der ikke bevæger sig under autofokus. Det giver dig mulighed for at flytte fokus, når det ønskes.

## Specifikationer:

Producent	Canon
Kategori	Objektiv
Objektiv type	Prime
Brændvidde type	Wide-angle
Objektiv mount	EF (Canon)
Kompatible mounts	EF (Canon) EF-S (Canon)
Fullframe	Ja
Special elementer/coatings	Aspherical & UD elements. Super Spectra coating to reduce ghostings and flare
Billedestabilisator	Nej
Autofokus	Ja
Vejrbestandig	Ja
Intern fokus	Nej
Modlysblande	Yes - Integrated
Linselement / Gruppe	14/11
Maks synsvinkel	81° 104° 114°
Nægrænse	20
Blændelameller	6
Største blænde	2,8
Mindste blænde	22,0
Brændvidde	14
Diameter	80
Længde	94
Vægt	645
Leverandør	Canon