Goecker for shooters

CANON RF 14-35MM F/4 L IS USM Ø77

Varenummer: CANDRF1435



9,792.00
DKK ex moms

12,240.00
DKK incl moms

Produkteksperter:



Lars Thestrup
lars@goecker.dk
35865106
København



Kenneth Lauritzen
lars@goecker.dk
35865126
København

Friday, March 29, 2024

Beskrivelse:

Canon RF 14-35mm f/4 L IS USM

- Billedstabilisator med op til 5,5 stop kompensation for rystelser
- Objektivkontrolring for brugerdefinerede indstillinger
- Nano USM motor til jævn, hurtig og lydløs fokusering
- Asfærisk og UD glaselementer for enestående skarphed og kontrast
- L-serie kvalitet med støv- og vejrbestandig forsegling

Fang det bredere perspektiv

Når pladsen er trang, er det kompakte RF 14-35mm F4L IS USM det ideelle valg til at fange alle detaljer i en scene. Det er et fantastisk objektiv til landskaber, arkitektur og jævn, professionelt udseende video takket være den næsten lydløse AF.

Go wide

Canon RF 14-35mm F4L IS USM kombinerer fremragende optisk ydeevne med enestående fleksibilitet. Den maksimale blænde på f/4 forbliver fast over hele brændviddeområdet, så er der ingen variation i lukkertid eller ISO, når der zoomes.

Fast f/4-blænde

Den maksimale blænde på f/4 forbliver fast over hele brændviddeområdet, så er der ingen variation i lukkertid eller ISO, når der zoomes.

Enestående optisk kvalitet

RF 14-35mm F4L IS USM bruger en kombination af asfæriske elementer til skarphed gennem brændviddeområdet samt UD-linseelementer (Ultra Low Dispersion) med Canons berømte ASC- og SWC-belægninger.

Billeder uden rystelser hver gang

Canon RF 14-35mm F4L IS USM leverer stabile billeder, især ved håndholdt optagelse i svagt lys. Dets 5,5-stops billedstabiliseringsteknologi stiger til 7 stop, når objektivet bruges sammen med kameraer, der er udstyret med IBIS.

Hurtigtreagerende og præcis

Nyd hurtig og præcis fokusering takket være en Nano USM-motor, der sikrer øjeblikkelig og lydløs autofokus med enestående jævnhed – ideelt til vlogging og videofotografer.

Intuitiv betjening til at gribe øjeblikket

RF 14-35mm F4L IS USM indeholder en objektivkontrolring, der kan tilpasses af brugeren, så du hurtigt kan finjustere ISO og blænde eller ændre AF-metode uden at fjerne øjet fra motivet.

L-seriens robusthed

Optag uden besvær under alle forhold takket være L-seriens kvalitet med vejrbestandig forsegling og fluoritbelægninger for optimal beskyttelse mod støv/vand.

Specifikationer:

Producent	Canon
Kategori	Objektiv
Objektiv type	Zoom
Brændvidde type	Wide-angle
Objektiv mount	RF (Canon)
Kompatible mounts	RF (Canon)
Fullframe	Ja
Special elementer/coatings	3 UD, 3 aspherical, (GMo) C1 UD aspherical lens)
Macro	Nej
Billedestabilisator	Ja
Autofokus	Ja
Vejrbestandig	Ja
Intern fokus	Ja
Modlysblænde	EW-83P
Linseelement / Gruppe	16/12
Maks synsvinkel	104°
Nærgrænse	20
Blændelameller	9
Største blænde	F/4
Mindste blænde	F/22
Brændvidde	14-35
Diameter	84.1
Længde	99.8
Vægt	540
Filter diameter	77
Leverandør	Canon