

CANON RF 24-70MM F/2,8 L IS USM Ø82

Varenummer: CANDRF2470



14,636.00

DKK ex moms

Canon

18,295.00

DKK incl moms

Produkteksperter:



Lars Thstrup

lars@goecker.dk

35865106

København



Kenneth Lauritzen

lars@goecker.dk

35865126

København

Kampagne:

Canon cashback kampagne

Få 1.850,- inkl. moms i cashback, når du køber dette Canon RF objektiv

Kampagnen gælder fra 1. april til og med 31. juli 2024.

[Læs mere her >>](#)

Beskrivelse:

Canon RF 24-70mm f/2.8 L IS USM

- Billedstabilisator med op til 4,5 stop compensation for rystelser
- Objektivkontrolring for brugerdefinerede indstillinger
- Nano USM motor til jævn, hurtig og lydløs fokusering
- L-serie kvalitet med vejrbestandig konstruktion og fluoritbelægning
- ASC (Air Sphere-belægning) minimerer flare og ghosting

Sammen med RF 15-35mm og RF 70-200mm udgør RF 24-70mm en del af treenigheden af essentielle objektiver. Det har en hurtig blænde, billedstabilisering plus en Nano USM-motor til lydløs fokusering.

Kreativ hverdag

Brug objektivets synsfelt på 24-70 mm til at få masser af ekstra detaljer og drama med dybe farver og kontrast, og opdag en ny og mere dynamisk måde at indfange action på.

Landskaber og arkitektur

Kom ned i højden for at skabe spændende nye vinkler, og nyd 5-trins billedstabilisering til at indfange detaljer med sikker hånd, selv når lysniveauet falder.

Rejse og reportage

Takket være den kompakte størrelse, L-seriens exceptionelle konstruktionskvalitet og en hurtig maksimal blænde kan du være sikker på, at dette objektiv vil fortælle din historie med detaljer og klarhed, uanset situationen.

Indfang alle detaljer

Sæt dit personlige præg på fortællingen takket være en hurtig f/2,8-blænde og superskarp optik, der giver konkurrenterne baghjul.

Gå aldrig glip af øjeblikket

Nyd hurtig og præcis fokusering takket være en Nano USM-motor, der sikrer øjeblikkelig og lydløs autofokus med enestående jævnhed og er perfekt til både video og stillbilleder.

Portrætter, der skaber forbindelse

Bring din portrætter op på et højere niveau takket være tre glasstøbte asfæriske elementer og tre UD-linseelementer, avancerede optiske belægninger og en blænde med 9 lameller.

Et objektiv uden grænser

Kvaliteten af konstruktionen omdefinierer L-seriens kvalitet, mens vejrbestandig forsegling og fluoritbelægninger på de forreste og bageste elementer beskytter mod vanddråber og støv.

Specifikationer:

Producent	Canon
Kategori	Objektiv
Objektiv type	Zoom
Brændvidde type	Normal
	Tele
	Wide-angle
Objektiv mount	RF (Canon)
Kompatible mounts	RF (Canon)
Fullframe	Ja
Special elementer/coatings	3 aspherical, 3 UD elements
Macro	Nej
Billedestabilisator	Ja
Autofokus	Ja
Vejrbestandig	Ja
Intern fokus	Ja
Modlysblænde	EW-88E
Linseelement / Gruppe	21 / 15
Nærgrænse	21
Blændelameller	9
Største blænde	F/2,8
Mindste blænde	F/22
Brændvidde	24-70
Diameter	89
Længde	126
Vægt	900
Filter diameter	82
Leverandør	Canon