Goecker for shooters

CANON RF 28-70MM F/2,0 L USM Ø95

Varenummer: CANDRF2870



19,156.00
DKK ex moms

23,945.00
DKK incl moms

Produkteksperter:



Lars Thestrup
lars@goecker.dk
35865106
København



Kenneth Lauritzen
lars@goecker.dk
35865126
København

Beskrivelse:

Canon RF 28-70mm f/2 L USM

- Lysstærk fast blænde f/2 gennem hele zoomområdet
- Objektivkontrolring for brugerdefinerede indstillinger
- USM motor til jævn, hurtig og næsten lydløs fokusering
- L-serie kvalitet med vejrbestandig konstruktion

Denne zoom, som har en meget hurtig f/2 blænde og leverer enestående billedkvalitet. Det omdefinerer billedkvaliteten for zoomobjektiver.

Sætter nye standarder inden for fotografering

RF 28-70mm f/2 L USM leverer den slags billedkvalitet, du forventer af et objektiv med fast brændvidde, og tilføjer en maksimal blænde på f/2 for at give mere kreativ kontrol.

Billedkvalitet, der skal opleves

Canon RF 28-70mm f/2L USM har alle de optiske, mekaniske og elektroniske fordele ved EOS R-systemet. Opnå fantastisk billedkvalitet, og forvent meget høj skarphed med lav forvrængning.

Jævn, næsten lydløs autofokus

Fokusér hurtigt og næsten lydløst, takket være en avanceret USM AF-motor af ringtypen. Når det kombineres med EOS R-systemets lydløse optagelsesteknologi, kan fotografen forblive diskret.

Ganske enkelt genialt i svag belysning

Oplev hurtigere lukkertider og f/2 blænde, der kan fryse motiv og kamerabevægelser. Med en lille dybdeskarphed er RF 28-70mm f/2L USM ideelt til at fremhæve et knivskarpt motiv.

Intuitiv og problemfri betjening

Canon RF 28-70mm f/2 L USM har en objektivkontrolring, som giver dig mulighed for at reagere instinktivt, hvis forholdene ændrer sig, ved hurtigt at kunne justere en række indstillinger som f.eks. blænde, lukkertid, ISO og eksponeringskompensation.

Specifikationer:

Producent	Canon
Kategori	Objektiv
Objektiv type	Zoom
Brændvidde type	Normal
	Wide-angle
Objektiv mount	RF (Canon)
Kompatible mounts	RF (Canon)
Fullframe	Ja
Special elementer/coatings	UD, aspherical, Air Sphere, SWC, fluorine coatings
Macro	Nej
Billedestabilisator	Nej
Autofokus	Ja
Vejrbestandig	Ja
Intern fokus	Ja
Modlysblænde	EW-103
Linseelement / Gruppe	19 / 13
Maks synsvinkel	75°-34°
Nærgrænse	39
Blændelameller	9
Største blænde	F/2
Mindste blænde	F/22
Brændvidde	28-70
Diameter	104
Længde	140
Vægt	1430
Filter diameter	95
Leverandør	Canon