

CANON RF 600MM F/4,0 L IS USM

Varenummer: CANDRF60040



91,676.00

DKK ex moms



114,595.00

DKK incl moms

Produkteksperter:



Lars Thestrup
lars@goecker.dk
35865106
København



Kenneth Lauritzen
lars@goecker.dk
35865126
København

Beskrivelse:

Canon RF 600mm f/4 L IS USM

- Indbygget optisk IS billedstabilisering giver 5,5-stop kompensation
- Dual Power AF USM motor til hurtig og støjsvag fokusering
- Stor maksimal blænde på f/4
- L serie konstruktionskvalitet med vejrforsøgling
- Gem to faste fokuseringspositioner for hurtig genkaldelse

RF 600mm f/4 L IS USM er et højtydende supertelefotoobjektiv med klasseførende bærbarhed og ydeevne, som placerer dig midt i handlingen. Det er ideelt til sports- og naturfotografering, når du har brug for den bedste billedkvalitet.

Kompromisløs ydeevne

Med en 600mm-brændvidde og maksimal blænde på f/4 giver dette professionelle supertelefotoobjektiv fantastiske resultater. Det er bygget op omkring RF-objektivfatningen og leverer ultrahurtig fokusering, op til 5,5-stops billedstabilisering og sensationel billedkvalitet.

En ny standard for billedkvalitet

Billedkvaliteten er forbløffende, selv ved objektivets maksimale blænde på f/4. Fluorit- og Super UD-glas kontrollerer forvrængningen og øger skarpheden. ASC- og Super Spectra-belægninger minimerer reflekser.

Få fokus helt rigtigt, når det betyder mest

Objektivet fokuserer hurtigt og sikkert og holder motiver i bevægelse i skarp fokus. Et Dual Power-fokusdrev giver hurtigere AF med kompatible kameraer.

Fantastisk ydeevne i ikke helt optimalt lys

I dårligt lys leverer RF 600mm f/4 L IS USM stadig takket være en stor f/4-blænde og et IS-system, der giver 5,5-stops stabiliseringsbeskyttelse mod kamerarystelser.

Instinktiv håndtering

På trods af den store forstørrelse vil RF 600mm f/4 L IS USM ikke tynge dig. Med Full-time MF kan du justere fokus instinktivt. AF-startknapper, der kan tilpasses, ligger naturligt under dine fingre.

Bygget til at indgyde tillid

Dette L-serie-objektiv - belagt med varmebestandig hvid maling - er bygget til at modstå de barske vilkår ved professionel brug. Uanset om du er på en regnfuld sidelinje eller en støvet safari, kan du optage med ro i sindet.

Faste fokuseringspositioner

Gem to faste fokuseringspositioner for hurtig genkaldelse, så du sparer tid, når du har brug for at reagere hurtigt, og når du vil bruge pull-focus ved videooptagelse

Specifikationer:

Producent	Canon
Kategori	Objektiv
Objektiv type	Prime
Brændvidde type	Tele
Objektiv mount	RF (Canon)
Kompatible mounts	RF (Canon)
Fullframe	Ja
Special elementer/coatings	2 fluorit, 1 Super UD, ASC, Fluor, Super Spectra Coating
Macro	Nej
Billedestabilisator	Ja
Autofokus	Ja
Vejrbestandig	Ja
Intern fokus	Ja
Modlysblænde	ET-160 (WIII)
Linseelement / Gruppe	17/13
Maks synsvinkel	3°
Nægrænse	420
Blændelameller	9
Største blænde	F/4
Mindste blænde	F/32
Brændvidde	600
Diameter	168
Længde	472
Vægt	3090
Leverandør	Canon