

NIKON AF-S 24-120MM F/4,0 IF-ED VR Ø77

Varenummer: NIKD24120VR11



7,492.00

DKK ex moms

9,365.00

DKK incl moms

Produkteksperter:



Kenneth Lauritzen

kenneth@goecker.dk

35865126

København



Jakob Worre

jakob@goecker.dk

35865142

Aarhus

Goecker for shooters

Beskrivelse:

AF-S VR Zoom-Nikkor 24-120mm f/4.0 ED* (5.0x)

Kompakt objektiv med ED glas og hele 5x zoomområde perfekt til rejsen, hvis du kun vil tage ét objektiv med. Vibration Reduction systemet giver dig mulighed for at håndholde med op til 4 trin længere lukkerhastighed uden at få rystede billeder. Lynhurtig og lydløs fokusering med Silent Wave motoren.

ED:

ED-glas betegner en glas kvalitet der benyttes til linse elementer der skal korrigerer for kromatisk aberration. Dette giver mulighed for at producere objektiver der tegner skarpere og gengiver farverne korrekt.

Kromatisk aberration er farvede konturlinjer langs kontrastlinjer - grene mod himmel, kant af bygning mod himmel etc.

SIC:

Super Integrated Coating betegnelse en multilags coating, Nikon benytter på de fleste objektiver.

Denne coating mindsker sløring forårsaget af interne refleksioner fra blandt andet billede sensorerne.

Resultatet er øget skarphed og en ensartet farve gengivelse.

ASP:

Asfæriske linseelementer benyttes til at korrigerer for asymmetrisk aberration.

IF

Intern Focus. Al bevægelse af linseelementer i objektivet ved fokusering foregår inde i objektivet. Det er en stor fordel, ved brug af polariserings filter og filterholdere, der ikke roterer med rundt ved fokusering.

G:

G objektiver videresender elektronisk oplysninger om motiv afstanden til kamerahuset. Denne oplysning bruges af kameraets lysmåler til at beregne den korrekte eksponering, eksempelvis 3D Matrix-lysmålings metode.

SWM:

AF-S objektiver er udstyret med Silent Wave Motor, der sikre en meget hurtig, lydløs og præcis autofokus.

M/A:

M/A funktionen gør det muligt at skifte fra autofokus til manuel fokusering, stort set uden forsinkelse.

VR:

VR-systemet, vibration reduktion, minimerer uskarpe billeder der skyldes kamerarystelser, der forekommer ved lange lukketider og 'ustabil' vindpåvirket fotograf, samt ustabil kamerastativ. Funktion giver mulighed for at eksponere med lukketider der er 3 lukkertrin længere.

FX:

FX er Nikon betegnelse på den nye generation af full-frame, 24x36, kameraer og objektiver

Goecker for shooters

Specifikationer:

Producent	Nikon
Kategori	Objektiv
Objektiv type	Zoom
Brændvidde type	Wide-angle Normal Tele
Objektiv mount	FX (Nikon)
Kompatible mounts	DX (Nikon) FX (Nikon)
Fullframe	Ja
Special elementer/coatings	2 ED elementer og 3 asfæriske elementer samt Nano Crystal coat
Macro	Nej
Billedestabilisator	Ja
Autofokus	Ja
Vejrbestandig	Nej
Intern fokus	Ja
Modlysblænde	HB-53
Linseelement / Gruppe	17/13
Nærgrænse	45
Blændelameller	9
Største blænde	F/4.0
Mindste blænde	F/22
Brændvidde	24-120
Diameter	84
Længde	104
Vægt	710
Filter diameter	77
Leverandør	NIKON DANMARK