

NIKON NIKKOR AF-S 600MM F/4 E FL ED VR

Varenummer: NIKDJAA534DA



79,892.00

DKK ex moms

99,865.00

DKK incl moms

Produkteksperter:



Kenneth Lauritzen
kenneth@goecker.dk
35865126
København



Jakob Worre
kenneth@goecker.dk
35865142
Aarhus

Kampagne:

Beskrivelse:

Nikkor AF-S 600mm f/4E FL ED VR

Ekstrem rækkevidde. Fremragende klarhed. Med en utrolig let konstruktion og den seneste objektivteknologi gør dette hurtige superteleobjektiv på 600 mm en forskel for natur- og sportsfotografer.

To fluorit-elementer forbedrer den optiske ydelse og betyder samtidig en stærkt reduceret vægt på dette objektiv, så det kun vejer 3.810 g.

Den store maksimumblænde på f/4 samt avancerede optik sikrer en fremragende præcision.

Nikons vibrationsreduktion (VR) giver en imponerende fordel på fire EV-trin, og indstillingen SPORT VR udmærker sig ved optagelse af hurtige begivenheder.

En elektromagnetisk blænde sikrer nøjagtige eksponeringer under serieoptagelser med høj billedhastighed. En fluorbelægning afviser vand, støv og snavs og øger dermed holdbarheden.

Incl. rem, taske og modlysblande.

Egenskaber

- **Professionelt superteleobjektiv:**
Brændvidde på 600 mm og stor maksimumblænde på f/4
- **Robust og let:**
Fluorit-elementer medvirker til at reducere dette superteleobjektivs vægt til blot ca. 3.810 g. Objektivhuset, der er let, robust og pålideligt, har en støv- og fugtafvisende konstruktion i professionel kvalitet
- **Høj optisk ydelse:**
To fluorit-elementer, fire ED-glaselementer (ekstralav spredning) og Nikons nanokrystalbelægning sikrer minimal kromatisk aberration og ghosting
- **Vibrationsreduktion (VR):**
Med indstillingen SPORT. VR minimerer kamerarystelser og gør det muligt at optage med lukkertider, der er op til fire trin længere. Indstillingen SPORT VR sikrer et stabilt søgerbillede ved optagelse af hurtige bevægelser og gør det muligt at opnå samme billedhastighed ved kontinuerlig optagelse og samme minimale lukkertidsforsinkelse, som når VR er slået fra.
- **Elektromagnetisk blænde:**
Giver mulighed for ensartede og mere præcise eksponeringer under serieoptagelser med høj billedhastighed
- **Silent Wave-motor (SWM):**
Ultrahurtig og meget støjsvag autofokusfunktion med problemfrit manuelt skifte
- **Kontakt til valg af fokusgrænse:**
Med to positioner, FULL og ∞ - 10 m
- **Fluorbelægning:** Afviser effektivt vand, støv og snavs, uden at det går ud over billedkvaliteten. Belægningen er påført beskyttelsesglasset på objektivets forreste element, hvor den også gør det lettere at rense glasset uden at beskadige overfladen
- **Ring til stativfod:**
Nye lejer giver øget holdbarhed og sikrer hurtigt og problemfrit skift mellem vandret og lodret position. Fatningen er placeret tæt på objektivets bagside for at sikre komfortabel transport, og så den medfølgende modlysblande i ét stykke kan vendes om
- **Kort monopodkrave medfølger:**
For større stabilitet ved anvendelse af et etbenet stativ
- **Medfølgende kuffert CT-608:**
Robust men let kuffertetui med foldbart håndtag, der gør opbevaringen lettere

Specifikationer:

Producent	Nikon
Kategori	Objektiv
Objektiv type	Prime
Brændvidde type	Tele
Objektiv mount	FX (Nikon)
Kompatible mounts	DX (Nikon) FX (Nikon)
Fullframe	Ja
Special elementer/coatings	4 ED, 2 fluorite. Nano Crystal and Fluorine coatings
Macro	Nej
Billedestabilisator	Ja
Autofokus	Ja
Vejrbestandig	Ja
Intern fokus	Ja
Modlysblænde	HK-34
Linseelement / Gruppe	16/12
Maks synsvinkel	4° 10' (2° 40' DX format)
Nærgrænse	440
Blændelameller	9
Største blænde	F/4
Mindste blænde	F/22
Brændvidde	600
Diameter	166
Længde	432
Vægt	3810
Filter diameter	40.5
Leverandør	NIKON DANMARK