

**NIKON SB-700 FLASH WITH i-TTL**

Varenummer: NIKDSB700



**1,896.00**

DKK ex moms

**2,370.00**

DKK incl moms

**Produkteksperter:**



Kenneth Lauritzen

[kenneth@goecker.dk](mailto:kenneth@goecker.dk)

35865126

København



Jakob Worre

[jakob@goecker.dk](mailto:jakob@goecker.dk)

35865142

Aarhus

## Beskrivelse:

Alsidig, brugervenlig Speedlight, der er kompatibel med Nikon-spejlreflekskameraer i FX- og DX-format og Nikon Creative Lighting System. Utroligt intuitiv betjening med en række avancerede funktioner, der gør det nemt at styre lysets kvalitet og retning. Tre belysningsmønstre giver total kontrol over flash-dækningen, og A:B-indstillingen, som der er nem adgang til, muliggør trådløs betjening af flere flashenheder. Det kompakte hus gør det ideelt at have ved hånden ved kreative optagelser, eller når der kræves mere afbalancerede billeder under vanskelige lysforhold.

Elektronisk konstruktion

Automatisk IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) og seriekredsløb

Strømforsyning

Brug fire AA-batterier af samme mærke af følgende typer: • 1,5 V alkaliske AA batterier • 1,5 V litium AA-batterier • Genopladelige 1,2 V NiMH AA-batterier For at minimere antallet af flashes og genopladningstiden for hvert batteri

Medfølgende tilbehør

Speedlight Stand AS-22, Nikon Softbox SW-14H, glødelysfilter SZ-3TN, lysstofrørfilter SZ-3FL, halvblød taske SS-700

Belysningsmønster

Der er tre belysningsmønstre: standard, jævn og centervægtet. Lysets fordelingsvinkel justeres automatisk efter kameraets billedområde i både FX- og DX-format

Flashindikator

SB-700 er fuldt genopladet: lyser. Flashen er utilstrækkelig til at opnå korrekt eksponering (ved optagelse med i-TTL eller afstandsprioriteret manuel flashindstilling): blinker

Låsegreb til monteringsfod

Giver sikker montering af SB-700 til kameraets tilbehørssko ved hjælp af låseplade og låsestift for at undgå afmontering ved et uheld.

Andre tilgængelige funktioner

Testudløsning, skærm-præ-flash, AF-hjælpelys til multi-AF og pilotlys

Flashkompensation

-3,0 EV til +3,0 EV i trin på 1/3 EV-trin i i-TTL-indstilling

Flashindikator (med fjernbetjeningsindstillingen aktiveret)

SB-700 er fuldt genopladet: blinker. Flashen er utilstrækkelig til at opnå korrekt eksponering (ved fotografering med i-TTL- eller indstillingen AUTO ved trådløs fotografering med flere flashenheder af SU-4-typen): blinker

Følgende flashindstillinger kan bruges

• i-TTL • Manuel flash • Afstandsprioriteret manuel flash

Andre funktioner

Varmeafbrydelse, firmwareopdatering

Effektivt flasharbejdsområde (i indstillingen i-TTL)

0,6 m til 20 m (varierer afhængigt af kameraets billedområdeopsætning, belysningsmønster, ISO-følsomhed, zoomhovedposition og den anvendte objektivblænde)

Eksponeringskontrol for flash på kameraet

Kameraets synkroniseringsindstillinger: langtidssynkronisering, rød-øje-reduktion med langtidssynkronisering, synkronisering med forreste lukkergardin, langsom synkronisering med bageste lukkergardin. Fotofunktioner: auto FP High-Speed-synkronisering, FV-lås, rød-øje-reduktion

Nikons Creative Lighting System

Et antal flashfunktioner er tilgængelige sammen med de kompatible kameraer: i-TTL-indstilling, Advanced Wireless Lighting, FV-lås, flash-farveinformation, auto FP High-Speed-synkronisering og AF-hjælpelys til multi-AF

Mål (B × H × D)

Ca. 71 x 126 x 104,5 mm

Vægt

# Goecker for shooters

Ca. 360 g (kun Speedlight) Ca. 450 g (med fire alkaliske 1,5 V AA-batterier)

Mulighed for bounce

Flashhovedet kan tiltes ned til 7° eller op til 90° med klikstop ved -7°, 0°, 45°, 60°, 75°, 90° Flashhovedet roteres vandret 180° til højre og venstre med klikstop ved 0°, 30°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150° og 180°

Multi-flashfotografering

• Advanced Wireless Lighting • Trådløs fotografering med flere flashenheder af SU-4-typen (fjernbetjent)

Brugerindstilling

11 punkter

Flashvarighed (ca.)

1/1042 sek. ved M1/1 (fuld) udgang 1/1136 sek. ved M1/2 udgang 1/2857 sek. ved M1/4 udgang 1/5714 sek. ved M1/8 udgang 1/10000 sek. ved M1/16 udgang 1/18182 sek. ved M1/32 udgang 1/25000 sek. ved M1/64 udgang 1/40000 sek. ved M1/128 udgang

Ledetal (ved 35 mm zoomhovedposition, i FX-format, standardbelysningsmønster), 20 °C)

28 (ISO 100, m), 39 (ISO 200, m)

TÆND/SLUK

Drej på afbryderen/den trådløse indstillingsvælger for flere flashenheder for at tænde eller slukke SB-700. Desuden kan der vælges standbyfunktion

# Goecker for shooters

## Specifikationer:

|            |               |
|------------|---------------|
| Producent  | Nikon         |
| Kategori   | Flash         |
| Leverandør | NIKON DANMARK |