

SONY ALPHA 6400 KIT M. 18-135MM F/3.5-5.6 OSS

Varenummer: SONALPHA6400KIT2

7,912.00

DKK ex moms

SONY

9,890.00

DKK incl moms



Produkteksperter:



Kenneth Lauritzen

kenneth@goecker.dk

35865126

København



Bo Christensen

kenneth@goecker.dk

35865144

Aarhus

Kampagne:

Sony Welcome to Alpha kampagne

Køb et af de udvalgte Sony kameraer og registrer det på "My Sony", herefter modtager du tre vouchere á 750,- inkl. moms, til dine næste objektiver køb.

[Læs mere her](#)

Forlænget garanti

Registrer dit produkt på My Sony og modtag 1 års forlænget garanti.

[Registrer dit Sony produkt her](#)

Spar 40% på Capture One

SPAR 40% på Capture One PRO Single User, når du køber den sammen med dette kamera.

[Bestil Capture One her](#)

Brug kampagnekode: CO1RABAT

Beskrivelse:

Innovativt billedbehandlingssystem

Sony a6400 kameraets APS-C-størrelse, 24,2 megapixel Exmor CMOS-sensor giver et bredt følsomhedsområde og fremragende støjsvag ydelse. Sammen med den nye generation af BIONZ X billedbehandlings processor leverer det flotte billeder med høj opløsning med uovertruffen billedskarphed og teksturgengivelse.

Mere præcis autofokus i dæmpet belysning

Meget præcis autofokus er nu mulig selv i mørke omgivelser takket være ny udvikling af AF-algoritmen. Med denne model er den nedre grænse for lysstyrkeområdet for AF-registrering blevet reduceret til EV-21 i AF-S-tilstand.

Forbedret realtids Eye AF understøtter portrætbilleder

Realtids Eye AF registrerer og autofokuserer på dine motivers øjne, når du trykker lukkeren halvt ned. Enten det venstre øje, det højre øje eller automatisk kan defineres, og når AF-C er valgt, holdes et stabilt fokus, selv når en del af ansigtet er skjult, når ansigtet er belyst bagfra, eller når motivet vender ansigtet nedad.

Realtidssporing holder fokus på de sporede motiver

Når du sporer et motiv, som bevæger sig hurtigt, bruger kameraets forbedrede automatiske motivbevægelsessporing en nyudviklet genkendelsesalgoritme, som bruger farver, mønster (lysstyrke), motivafstand (dybde) og ansigts-/øjeninformation til at genkende og holde fokus på dit motiv.

Lettere manuel fokus med en forbedret peaking-funktion

Kameraets peaking-funktion farvefremhæver den skarpest fokuserede del af hele billedområdet, når du bruger manuel fokus. Nu er blå blevet føjet til displayets andre peaking-farver (rød, gul og hvid) for at forbedre synligheden af fokus peak-områder, når du foretager den fintfølede fokusering, som kræves ved makro- og portrætoptagelser.

Ekstraordinær billedkvalitet, lav støj og bredere ISO-område

Den maksimale standard ISO-følsomhed er blevet forhøjet til ISO 32.000 (udvidet til ISO 102.400 for stillbilleder), mens forbedrede billedalgoritmer, detaljegengivelsesteknologi og områdeopdelt støjreduktion giver mere realistiske teksturer, bedre detaljer i skyggeområder og mere virkelighedstro farver, herunder hudfarver og naturlige plantefarver.

Højhastigheds kontinuerlig optagelse med AF/AE-sporing

Fotografer begivenhederne med kontinuerlig optagelse ved op til 11 fps (med efterfølgende visning), eller 8 fps (med lydløs lukker) og 8 fps (for live-visning). Visionsforsinkelse er blevet minimeret, og der kan tages op til 116 JPEG (standard) billeder med mulighed for gruppevisning. Betjeningen af kameraet og adgangen til forskellige funktioner samtidig med skrivning af data er også blevet markant forbedret.

4K-filmoptagelse i XAVC S-format med høj bithastighed

Super 35 mm format, 4K-filmoptagelse med fuld pixeludlæsning og ingen pixelbinning giver mulighed for oversampling med ca. 2,4x så meget information, som der kræves til 4K (QFHD: 3840 x 2160), som svarer til 6K og giver disse billeder en mere realistisk dybde. Høj bithastighed (maks. 100 Mbps) XAVC S format, en forbrugervenlig version af et format til professionel brug, plus HLG understøttelse resulterer i flottere film.

14-bit RAW-output med fyldige farveovergange

Når du optager i RAW-format, bliver de 14-bit digitale signaler, der konverteres fra analog i billedsensoren transporteret til front-LSI'en og BIONZ X, hvor de undergår en 16-bit behandling, før de bliver konverteret tilbage til 14-bit RAW-billedoutput. Dette giver en mere jævn og naturlig farveovergang i disse billeder.

Gamut/S-Log optagelser

S-Log optagelser giver dig fleksibilitet til at lave mere ekspressive film ved at udføre farvegraduering i efterredigeringen. S-Log3 og S-Log2 gamma-kurver har et stort dynamikområde (op til 1300 %), der kan bidrage til at minimere overeksponerede lyse områder og blokerede skygger. S-Log3 gammaindstillingen giver også en imponerende 14-trins bevægelighed.

OLED søger

XGA OLED Tru-Finder med høj kontrast og høj opløsning giver høj synlighed, fine detaljer selv på mørke steder, korrekte farver og fleksibel visning ved enten 60 fps eller 120 fps med valgbar billedhastighed for mere fleksibel visning. Standard og højkvalitetsindstillinger er tilgængelige for både søger og LCD-skærm.

LCD-skærm, som kan vippes 180°, med alsidige touch-funktioner

LCD-skærmen med høj opløsning (921.000 punkter) har en 3,0" skærm og kan vippes opad 180° for at gøre det lettere at lave

Goecker for shooters

selvportrætter og vlogs. LCD-skærmens intuitive touch-betjening inkluderer Touch Pad (jævn bevægelse af fokuspunktet), Touch Focus (indstilling af fokuspunkt), Touch Shutter (udløsning af lukkeren) og Touch Tracking (aktivering af realtids AF).

Solid og holdbar konstruktion, som kan holde til en hårdhændet betjening

A6400 kameraets lukkermekanisme er med lav vibration er udviklet og testet til at modstå omkring 200.000 lukkeracyklusser, og huset, oversiden og forsiden er fremstillet af en let men meget stiv magnesiumlegering. De vigtigste knapper og kontrolhjul er forseglede, og beklædningen har en sammenlåst struktur i to lag for at kunne modstå støv og fugt.

Specifikationer:

Producent	Sony
Kategori	Mirrorless kamera
Objektiv mount	E (Sony)
Kompatible mounts	E (Sony)
Megapixel Opløsning	25
Antal effektive pixels	24
Sensor størrelse	APS-C
Billedstabilisering	Nej
Autofokus	Ja
Fokuspunkter	425
Hvidbalance	Auto, Cloudy, Color Temp, Custom, Daylight, Flash, Fluorescent, Incandescent, Shade, Underwater
ISO Indstilling	100-32.000 H: 102.800
Lukkertid	1/4.000 - 30
Skud pr. sekund (optimalt)	11
Bredde	12
Dybde	6
Højde	6.7
Vægt	403
Indbygget flash	Ja
Flashsko	Ja
LCD størrelse	3
Touchskærm	Ja
Live view	Ja
Batteri	NP-FW50
Lagringsmedie	SD
	SDHC
	SDXC
Fjernbetjening	Ja
GPS	Nej
Billedfil format	JPEG
	RAW
Videoopløsning	4K 30p, FHD 120p
Videoformat	MPEG-4, H.264
HDMI udgang	Ja, mikro
Mikrofon indgang	Ja
Hovedtelefon indgang	Nej
USB indgang	USB 2.0
Leverandør	Sony consumer