

SONY ALPHA A7 III CAMERA

Varenummer: SONALPHA7III



10,076.00

DKK ex moms

SONY

12,595.00

DKK incl moms

Produkteksperter:



Kenneth Lauritzen

kenneth@goecker.dk

35865126

København



Bo Christensen

kenneth@goecker.dk

35865144

Aarhus

Kampagne:

Sony Welcome to Alpha kampagne

Køb et af de udvalgte Sony kameraer og registrer det på "My Sony", herefter modtager du tre vouchere á 750,- inkl. moms, til dine næste objektiver køb.

[Læs mere her](#)

Forlænget garanti

Registrer dit produkt på My Sony og modtag 1 års forlænget garanti.

[Registrer dit Sony produkt her](#)

Spar 40% på Capture One

SPAR 40% på Capture One PRO Single User, når du køber den sammen med dette kamera.

[Bestil Capture One her](#)

Brug kampagnekode: CO1RABAT

Goecker for shooters

Beskrivelse:

Bagbelyst 24,2 MP fuldformatsensor

35 mm Exmor R™ CMOS-fuldformatbilledsensoren har 24,2 MP opløsning, bagbelysning og margenløse, chipmonterede objektivdesign til øget lysfølsomhed og dynamisk område. To gange hurtigere dataudlæsningshastighed opnås gennem kobberledninger og front-LSI.

Komplet forbedret billedbehandlingssystem

En kombination af ny generation billedbehandlingssystem og en ny sensor giver op til 1,5-stop forbedring i billedkvalitet. Et bredt ISO-følsomhedsområde på op til ISO 51.200 er standard, og ca. op til 15-stop dynamisk område ved lave følsomhedsindstillinger er opnået. Opgraderet detaljegengivelse og områdespecifik støjreduktion forenes for at undertrykke støj og bevare en fornemmelse af høj samlet opløsning. Farvegengivelse er også blevet stærkt forbedret, især af hudtoner og naturscener. α7 III understøtter også 14-bit RAW-udgang selv under støjsvag optagelse/kontinuerlig optagelse.

Bredere, hurtigere og mere stabil AF-ydeevne

Et udviklet billedbehandlingssystem og α9-kamera AF-algoritmer optimeret til α7 III forbedrer AF-hastighed, præcision og sporing. 693-punkters faseregistrering til AF og 425-punkters kontrastregistrering til AF giver bred dækningsgrad med høj densitet. AF-hastighed forbedret op til to gange, og mere præcis AF-sporing giver dig mulighed for at optage og bevare fokus på et motiv, der bevæger sig hurtigt og uforudsigeligt. α7 III autofokuserer også pålideligt ned til lysstyrke EV-3.

Op til 10 fps med AF/AE-sporing

Med ny laderenhed til lukker og forbedret billedbehandlingssystem kan α7 III optage kontinuerligt med op til 10 fps med AF/AE-sporing (op til 8 fps med minimal skærmforsinkelse i Live-View kontinuerlig optagelsestilstand) for nem, stabil optagelse af selv yderst aktive motiver. Op til ca. 177 JPEG-billeder (standard) i fuld opløsning, 89 komprimerede RAW-billeder eller 40 ukomprimerede RAW-billeder kan optages i én kontinuerlig serieoptagelse. En elektronisk lukker leverer lydløs, vibrationsfri optagelse af dyreliv og andre følsomme situationer, når selv svag støj kan forhindre en ideel optagelse.

Alsidede filmoptagelsesfunktioner

α7 III leverer et bredt udvalg af funktioner til at lette arbejdsprocesser for professionelle videografer, herunder bl.a. Ren HDMI-udgang, tidskode/brugerinfo (TC/UB), optagekontrol, markørvisning/indstilling, zebra-funktion, Slow- og Quick-motion28, samtidig optagelse af proxyfilm, udtagning og separat lagring af et stillbillede fra en film og funktionen Gammaskærmhjælp.

Klare, naturlige, realistiske 4K-film

4K-film i høj opløsning med fuld pixeludlæsning uden pixel binning, der kondenserer mængden af data påkrævet til 4K-film 2,4 gange (QFHD: 3840 x 2160), giver minimal moiré og hakkede kanter. Avanceret billedbehandling gør det muligt at optage 4K-film i fuldformat med enestående billedkvalitet i mellemhøje og høje ISO-områder, så du får mest muligt ud af 4K-filmformatets unikke potentiale i hvert billede. Super 35 mm kan også vælges i stedet for fuldformattilstand efter behov.

Berøringsfølsom LCD til nem og omgående fokusbetjening

En 3,0-type 922K-punkters LCD-skærm har berøringsfunktion og klare, tydelige og fint detaljerede visninger selv udendørs. Brug berøringsfølsom fokus til at fokusere omgående på et punkt, som du kan berøre på skærmen, og touchpad-funktion til at trække fokusfeltet med en fingerspids på LCD-skærmen, når du kigger på billedet gennem søgeren. Denne LCD-skærm kan vippe helt op til 107° og helt ned til 41° for fleksibel og praktisk kamerahåndtering og billedovervågning.

XGA OLED Tru-Finder™ med høj opløsning og høj kontrast

Med høj opløsning og kontrast samt fremragende overgang og farvegengivelse, der er fordele ved OLED-søgere, gengiver denne 2359K-punkters XGA OLED Tru-Finder pålideligt og tydeligt billeder med synlighed fra hjørne til hjørne. Forstørrelsen er 0,78x (ca. 38,5° diagonal FOV). ZEISS T*-belægning reducerer markant forstyrrende objektivrefleksioner på okularobjektivet. Opstart er ca. 40 % hurtigere end med α7 II, når kameraet er tændt. Desuden kan visningstilstand indstilles til "Høj" for at give finere og mere naturlige detaljer ved at drage optimal fordel af dataudlæsning fra sensoren med 24,2 effektive megapixel.

Indbygget 5-akset billedstabilisering med 5,0-stop lukkerhastighedsfordel

Dette omfattende system kompenserer for fem typer kamerarystelser, der har en tendens til at sløre billeder: Hældnings- og drejningsrystelser ved lange brændvidder; X/Y-rystelser ved nærbillede (herunder makro)-optagelse; og rulningsrystelser, når du optager stillbilleder om natten samt film. Det opnår effektivt 5,0-stop-hurtigere lukkerhastighed, så α7 III kan drage fuld fordel af sin billedbehandlingsfunktionalitet i høj kvalitet og sin Live View-billedydeevne. Desuden fungerer den med A-mount-objektiver fastgjort med monteringsadapter, samt E-mount-objektiver.

Meget holdbar og funktionsdygtig under barske forhold

α7 III fungerer pålideligt i udfordrende omgivelser. Husets overside, forside og indvendige ramme er forstærket af en letvægtsmagnesiumlegering med høj stivhed. Antallet af objektivmonteringskrue er blevet øget til seks for øget holdbarhed. Større knapper og drejeknapper er forseglet. Hele huset er forseglet for at minimere indtrængen af støv og fugt.

Specifikationer:

Producent	Sony
Kategori	Mirrorless kamera
Objektiv mount	FE (Sony)
Kompatible mounts	E (Sony)
Megapixel Opløsning	25
Antal effektive pixels	24
Sensor størrelse	Fullframe
Billedstabilisering	Ja - 5 akset
Autofokus	Ja
Fokuspunkter	693
Hvidbalance	Auto, Cloudy, Color Temp, Custom, Daylight, Flash, Fluorescent, Incandescent, Shade, Underwater
ISO Indstilling	100-51.200 L: 50 - H: 204.800
Lukkertid	1/8.000
Skud pr. sekund (optimalt)	10
Bredde	12.7
Dybde	7.4
Højde	9.6
Vægt	650
Indbygget flash	Nej
Flashsko	Ja
LCD størrelse	3
Touchskærm	Ja
Live view	Ja
Batteri	NP-FZ100
Lagringsmedie	SD
	SDHC
	SDXC
Fjernbetjening	Ja
GPS	Nej
Billedfil format	JPEG
	RAW
Videoopløsning	4K 30p, FHD 120p
Videoformat	MPEG-4, AVCHD, XAVC S, H.264
HDMI udgang	Ja, mikro
Mikrofon indgang	Ja
Hovedtelefon indgang	Ja
USB indgang	USB-C (3.1)
Leverandør	Sony consumer