

SONY ALPHA A7R III-A CAMERA

Varenummer: SONALPHA7RIIAB



13,196.00


DKK ex moms

SONY

16,495.00

DKK incl moms

Produkteksperter:



Kenneth Lauritzen

kenneth@goecker.dk

35865126

København



Bo Christensen

kenneth@goecker.dk

35865144

Aarhus

Kampagne:

Sony Welcome to Alpha kampagne

Køb et af de udvalgte Sony kameraer og registrer det på "My Sony", herefter modtager du tre vouchere á 750,- inkl. moms, til dine næste objektiver køb.

[Læs mere her](#)

Forlænget garanti

Registrer dit produkt på My Sony og modtag 1 års forlænget garanti.

[Registrer dit Sony produkt her](#)

Spar 40% på Capture One

SPAR 40% på Capture One PRO Single User, når du køber den sammen med dette kamera.

[Bestil Capture One her](#)

Brug kampagnekode: CO1RABAT

Beskrivelse:

Bagbelyst 42,4 MP fuldformatsensor

35 mm Exmor R® CMOS-fuldformatsensoren med 42,4 megapixel opløsning, bagbelysning og margenløst chipmonteret objektivdesign for ekstraordinær følsomhed og dynamisk rækkevidde, antirefleksbelægning (AR) på sensorforseglingsglasset og andre innovationer, som frigør sensorens kræfter og får billederne til at se realistiske ud.

Yderligere forbedret billedgenerator

Den seneste front-LSI gør dataudlæsningen fra billedsensoren ca. to gange hurtigere, og BIONZ X-billedprocessoren er nu omkring 1,8 gange hurtigere. Forbedret billedbehandling bevirker lavere støj og yderligere udvidet dynamisk frekvensområde på tværs af et bredt følsomhedsområde på op til ISO 32000 (standard ISO, som kan udvides til ISO 50-102400 for stillbilleder). Desuden opnår en opgraderet detaljegengivelse samt en områdespecifik støjreduktion en støjreduktion - svarende til ca. ét trin - ved ISO-indstillinger i mellemområdet. Gengivelse af hudfarve er også blevet stærkt forbedret, hvilket er fordelagtigt for portrætoptagelse. α7R III understøtter også 14-bit RAW-udgang selv under støjsvag optagelse/kontinuerlig optagelse.

Et kvantespring inden for AF-ydeevne

Et udviklet billedbehandlingssystem og α9-kamera AF-algoritmer optimeret til α7R III forbedrer AF-hastighed, præcision og sporing. 399 Af-punkter med faseregistrering til AF og 425 AF-punkter med kontrastregistrering giver bred dækningsgrad med høj densitet. Op til ca. to gange hurtigere AF-hastighed og to gange mere præcis ydeevne for AF-sporing giver dig mulighed for at indfange og bevare fokus på adrætte dyreliv i uforudsigelig bevægelse. α7R III autofokuserer også pålideligt ned til lysstyrke EV-3.

Op til 10 fps med AF/AE-sporing

Med ny lukkerenhed og forbedret billedbehandlingssystem kan α7R III optage kontinuerligt med op til 10 fps med AF/AE-sporing (op til 8 fps med minimal skærmforsinkelse i Live-View kontinuerlig optagelsestilstand) for nem, stabil optagelse af selv yderst aktive motiver. En elektronisk lukker leverer lydløs, vibrationsfri optagelse af dyrelivet, når selv svag støj kan forhindre en ideel optagelse.

Indbygget 5-akset billedstabilisering med op til 5,5-stop lukkerhastighedsfordel

Nu, mere effektivt end nogensinde for α-serien, kompenserer dette omfattende system for fem typer kamerarystelser, der har tendens til at udviske billederne: Hældnings- og drejningsrystelser ved lange brændvidder; X/Y-rystelser ved nærbillede (herunder makro)-optagelse; og rulningsrystelser, når du optager stillbilleder om natten samt film. Det opnår effektivt 5,5-stop hurtigere lukkerhastighed, så α7R III kan drage fuld fordel af sine 42,4 megapixels og sin Live View-billedydeevne.

Højlyuminant Quad-VGA OLED Tru-Finder™ med 3,69 millioner punkter

Denne Quad-VGA OLED Tru-Finder med ca. 3,69 millioner punkter leverer præcise detaljer, kontrast og gengivelse af sort, samtidig med at den naturlige lysstyrke bevares. Højkvalitet-tilstand, der er velegnet til finjustering af fokus, udnytter fuldt ud store billeddata fra billedsensoren og viser mere naturlige billeder med høj præcision, med minimal moiré og ujævne kanter, så du kan koncentrere dig mere om at optage. Desuden kan du vælge 120/100 fps på søgerens billedfrekvensvælger for at få bevægelsen til at se særlig jævn ud. Kun en EVF som denne kan tilbyde funktioner som den kraftigt forbedrede fokusforstørrelse, der giver mulighed for autofokus, mens et valgt fokusområde forstørres i søgeren.

Klare, naturlige, realistiske 4K-film

For 4K-film i høj opløsning med minimal moiré og hakkede kanter kondenserer Super 35 mm-tilstand med fuld pixeludlæsning uden pixel binning ca. 1,8 gange mængden af data, der kræves til 4K-film (QFHD: 3840 x 2160). Avanceret billedbehandling gør det muligt at optage 4K-film i fuldformat med stærkt forbedret billedkvalitet i mellemhøje og høje ISO-områder, så du får mest muligt ud af 4K-filmformatets unikke potentiale i hvert billede.

Meget holdbar og funktionsdygtig under barske forhold

α7R III fungerer pålideligt i udfordrende omgivelser. Husets overside, forside, indvendige rammer og bagside er forstærket af en letvægtsmagnesiumlegering med høj stivhed. Antallet af objektivmonteringskruer er blevet øget til seks for øget holdbarhed. Større knapper og drejeknapper er forseglet. Hele huset er forseglet for at minimere indtrængen af støv og fugt.

Specifikationer:

Producent	Sony
Kategori	Mirrorless kamera
Objektiv mount	FE (Sony)
Kompatible mounts	E (Sony)
Megapixel Opløsning	44
Antal effektive pixels	42
Sensor størrelse	Fullframe
Billedstabilisering	Ja - 5 akset
Autofokus	Ja
Fokuspunkter	425
Hvidbalance	Auto, Cloudy, Color Temp, Custom, Daylight, Flash, Fluorescent, Incandescent, Shade, Underwater
ISO Indstilling	100 - 32.000 L: 50 - H: 102.400
Lukkertid	1/8.000 - 30
Skud pr. sekund (optimalt)	10
Bredde	12.7
Dybde	7.4
Højde	9.6
Vægt	657
Indbygget flash	Nej
Flashsko	Ja
LCD størrelse	3
Touchskærm	Ja
Live view	Ja
Batteri	NP-FZ100
Lagringsmedie	2xSD 2xSDHC 2xSDXC
GPS	Nej
Billedfil format	JPEG RAW
Videopløsning	4K 30p, FHD 120p
Videoformat	MPEG-4, AVCHD, XAVC S
HDMI udgang	Ja, mikro
Mikrofon indgang	Ja
Hovedtelefon indgang	Ja
USB indgang	USB-C (3.1)
Leverandør	Sony consumer