

SONY ALPHA A9 MKII CAMERA

Varenummer: SONALPHA9II

28,792.00

DKK ex moms


SONY

35,990.00

DKK incl moms



Produkteksperter:




Kenneth Lauritzen

kenneth@goecker.dk

35865126

København



Bo Christensen

kenneth@goecker.dk

35865144

Aarhus

Kampagne:

Sony Welcome to Alpha kampagne

Køb et af de udvalgte Sony kameraer og registrer det på "My Sony", herefter modtager du tre vouchere á 750,- inkl. moms, til dine næste objektiver køb.

[Læs mere her](#)

Forlænget garanti

Registrer dit produkt på My Sony og modtag 1 års forlænget garanti.

[Registrer dit Sony produkt her](#)

Spar 40% på Capture One

SPAR 40% på Capture One PRO Single User, når du køber den sammen med dette kamera.

[Bestil Capture One her](#)

Brug kampagnekode: CO1RABAT

Beskrivelse:

Stablet CMOS-fullframe sensor med integreret hukommelse

α9 II er det spejlløse kamera, der leverer næste generation af ydeevne i høj hastighed, der langt overstiger SLR-kameraernes. Det er udstyret med den enestående stablede 35mm CMOS-billedsensor med integreret hukommelse med imponerende udlæsningshastighed. Denne 24,2 MP billedsensor opnår en høj følsomhed på op til ISO 204800 (udvidet) med sit design med bagbelyst struktur.

BIONZ X-billedgenerator med høj hastighed

Kameraets billedbehandlingsalgoritmer repræsenterer den nyeste udvikling, der giver højere niveauer af naturlige farveovergange og mere stabil hvidbalance for kontinuerlig optagelse.

Kompromisløs billedkvalitet

Kombinationen af en 24,2 effektive megapixel stablet CMOS-fullframe sensor med integreret hukommelse og den nyeste generation af BIONZ X, muliggør ydelse med høj følsomhed op til ISO 51200, High Dynamic Range og understøttelse af 14-bit RAW-udgang og 16-bit billedbehandling. Sammen hjælper de med at indfange maksimal detalje og billedkvalitet, mens de gengiver rige, naturlige farveovergange og naturlige farver, så som hudfarver.

Utrolig hurtig, kontinuerlig optagelse

Takket være kameraets utrolige hastighed er kontinuerlig optagelse mulig med op til 20 fps med den elektroniske lukker og 10 fps med den mekaniske lukker. Det er også muligt at optage motiver i hurtig bevægelse med begge lukkere, og selv ved den højeste hastighed kan blitz synkroniseres med den mekaniske lukker.

Lukker uden forvrængning med høj hastighed 1/32000 sek.

Denne lukker er et resultat af Sonys billedsensor innovation og opnår hastigheder på op til 1/32000 sek., langt over grænserne for mekaniske systemer. Høj "gardin"-hastighed i den elektroniske lukker undertrykker rullende lukkereffekt og giver en suveræn ydeevne ved optagelse af motiver i bevægelse under sport og andre hurtige aktiviteter.

4D FOCUS: Bred autofokus dækning, hastighed og stabil sporing

4D FOCUS betyder præcis motivregistrering, pålidelig, hurtig autofokus og kontinuerlig sporing af motiver i bevægelse, baseret på uafbrudt AF og en optimeret AF-algoritme samt den omtrentlige 93 % AF-dækning fra 693-punkters fasedetekterings-AF på det fokale plan, der sporer motivers tilfældige bevægelse selv under udløseraktivering.

Præcisions-AF er effektivt ned til lysstyrke EV-3

AF-detektering ved svag belysning ned til EV-3 ved ISO 100. Funktionen "Focus Priority in Aperture Drive" giver mere præcis fokus i svag belysning, og når blænden er nedjusteret med det resultat, at autofocus systemet vil fungere korrekt, selv når du optager svagt oplyste scener. Dette åbner op for helt nye muligheder for optagelse i dårlig belysning.

Eye AF i realtid til mennesker og dyr

Eye AF i realtid er afhængig af avanceret AI, til kontinuerligt at analysere og registrere øjne fra billedsensorens rigelige data med mulighed for at foretrække præferencer for højre eller venstre øje med et enkelt skift. Selv dyrs øjne registreres ved at trykke lukkerknappen halvt ned. Sammen med sporing i realtid giver det overlegen sporing af motiver.

4K-filmoptagelse i høj kvalitet

Kameraet kan optage film i 4K med fuld pixel-udlæsning uden pixel binning. Du kan nyde detaljerige film i fuldformat vha. den oversamlings-effekt, der opnås ved at komprimere mængden af data, der kræves til 4K, 2,4 gange (svarende til 6K) til 4K output (QFHD: 3840 x 2160). Derudover understøttes XAVC-S-formatet ved bithastighed så høje som 100 Mbps

5-akset integreret billedstabilisering

Det integrerede billedstabiliseringssystem er finjusteret til præcist at kompensere for 5-akse-kamerarystelser, der kan compromittere håndholdt optagelse. Dette giver en ekstremt høj ydeevne i både stillbilleder og film, uanset om du optager ved større brændvidder, nærbilleder eller om natten. Det svarer til at bruge en lukkerhastighed, der har 5,5-trin hurtigere, hvilket giver en stabil angivelse af komposition, når du skal indfange motiver i hurtig bevægelse.

Blackout-fri optagelse med Quad-VGA OLED Tru-Finder

Ved kontinuerlig optagelse udelukker det elektroniske lukkersystem blackout-forstyrrelser, der er typisk for optiske søgere, og billedsensoren med høj hastighed eliminerer distraherende forsinkelser i søgeren. En høj opdateringshastighed på 120 fps minimerer skærmslør af motiver i bevægelse, og Quad-VGA OLED Tru-Finder med ca. 3,68 millioner punkter bruger ZEISS® T* Coating til at reducere spejling samt en smudsafvisende fluorbelægning på den yderste optik, for at forbedre brugbarheden på optagelsen.

Pålidelig, holdbar og vejrbestandigt til barske omgivelser

Med α9 II får du et yderligere forbedret og robust hus, hvor der er brugt en letvægts- og meget stiv magnesiumlegering til kabinet og den indvendige ramme. Som svar på de professionelles meninger, har kameraet fået forbedret forsegling på batteridækslet, terminaldæksel og alle samlinger på huset. En dobbeltforseglet mekanisme erstatter hængslet til låget til medierummet for bedret fugtmodstand. Stederne for indtrængen af støv og fugt er blevet undersøgt igen, og der er blevet tilføjet en pude omkring objektivmonteringen for at sikre pålidelig brug i udfordrende omgivelser.

Holdbar brug på professionelt niveau

α9 II har det store NP-FZ100-batteri og et meget energibesparende kredsløbsdesign, der fordobler brugstiden til professionelt niveau. Det robuste lodrette VG-C4EM-greb er tilgængeligt for bedre betjening og endnu flere timers optagelse. Ud over dette ekstraudstyr giver USB Type-C- og Multi/Mikro USB-porte eksterne power banks mulighed for at levere strøm til kameraet og levere længere optagelse.

Specifikationer:

Producent	Sony
Kategori	Mirrorless kamera
Objektiv mount	FE (Sony)
Kompatible mounts	E (Sony)
Megapixel Opløsning	28.3
Antal effektive pixels	24.2
Sensor størrelse	Fullframe
Billedstabilisering	Ja - 5 akset
Autofokus	Ja
Fokuspunkter	693
Hvidbalance	Auto, Cloudy, Color Temp, Custom, Daylight, Flash, Fluorescent, Incandescent, Shade, Underwater
ISO Indstilling	100 - 51.200 L: 50 - H: 204.800
Lukkertid	1/32.000 - 30
Skud pr. sekund (optimalt)	20
Bredde	12.89
Dybde	7.75
Højde	9.64
Vægt	678
Indbygget flash	Nej
Flashsko	Ja
LCD størrelse	3
Touchskærm	Ja
Live view	Ja
Batteri	NP-FZ100
Lagringsmedie	2xSD 2xSDHC 2xSDXC
Fjernbetjening	Ja
GPS	Nej
Billedfil format	JPEG RAW
Videoopløsning	4K 30p, FHD 120p
Videoformat	MPEG-4, AVCHD, H.264
HDMI udgang	Ja, mikro
Mikrofon indgang	Ja
Hovedtelefon indgang	Ja
USB indgang	USB-C (3.1)
Leverandør	Sony consumer