

SONY HVL-F28RM FLASH

Varenummer: SONHVLRF28RM



1,996.00
DKK ex moms



2,495.00
DKK incl moms

Produkteksperter:



Kenneth Lauritzen
kenneth@goecker.dk
35865126
København



Bo Christensen
kenneth@goecker.dk
35865144
Aarhus

Beskrivelse:

Lille, kraftfuld, pålidelig og trådløs radio-blitz

- Trådløs styring af op til 15 enheder i op til 5 grupper op til 35m
- Ansichtsregistreringsfunktioner for at afbalancere blitzoutput med omgivende lysforhold
- Farvetemperaturplysninger overføres fra blitzenheden til kameraet
- Ledetal: 28 ISO100 ved 50mm
- Frekvens: 0,1-6,4 sek (alkaline batteri) / 0,1-4,1 (NiMH batteri)
- Støv- og fugtafvisende design
- Multi Interface-Blitzsko i metal med robust sideramme
- Effektiv beskyttelse mod overophedning

Denne højtydende HVL-F28RM blitz har den type optimeret ydeevne og styring. Den kan styres direkte fra kameraet og kan være i lommen og tilbyder professionel holdbarhed samt trådløs radiokommunikation til en lang række anvendelser.

Effektiv beskyttelse mod overophedning

En optimeret blitzkontrolalgoritme giver fremragende blitzydeevne, mens den effektivt forhindrer overophedning med henblik på langvarig stabilitet og pålidelighed.

Stabil trådløs radiokommunikation

Sony HVL-F28RM har stabil trådløs radiokommunikation. Der kan monteres én HVL-F28RM til brug som fjernbetjening på et kompatibelt kamera, og den kan parres med andre eksterne HVL-F28RM-enheder, der fungerer som en receiver.

Radiokommunikation giver pålidelig kommunikation over længere afstande, end det er muligt med optisk kommunikation, selv i klart sollys, eller når der er hindringer mellem kameraet og motivet.

Radiostyring af flere blitzenheder

Når Sony HVL-F28RM bruges som en blitzfjernbetjening, kan den styre op til 15 blitz- og/eller receiver-enheder i 5 grupper ved afstande på op til 35 m. Det giver helt exceptionel alsidighed for lysstyring.

Belysning skræddersyet til individuelle scener

Med kraftfuldt lysoutput er der masser af lys til bounce-anvendelser, og blitzvinklen kan indstilles som påkrævet via 0, 20, 40, 60, 80 og 120 graders klikstop. Der er en låsefunktion ved 0-graderspositionen for at forhindre uønskede ændringer af vinkel i hektiske optagesituationer.

Hurtig synkronisering (HSS)

Normalt betyder maksimale blitzsynkroniseringshastigheder, at lukkerhastigheden skal nedjusteres ved brug af dagslysudfyldningsblitz, hvilket gør det vanskeligt at skabe baggrunds-bokeh.

Hurtig synkronisering giver mulighed for at synkronisere blitzten med hele intervallet af lukkerhastigheder, så der kan bruges store blænder til at skabe bokeh, når det ønskes.

Direkte lysniveauregulering

Dedikerede LEVEL +/- knapper giver mulighed for direkte og hurtig styring af lysoutput eller kompensation og kan også bruges til at styre de samme parametre på andre trådløse, parrede blitzenheder for en for enkel og effektiv arbejdsgang.

Blitzkontrol baseret på ansichtsregistrering

Sony HVL-F28RM fungerer med ansichtsregistreringsfunktioner for kompatible kameraer for at afbalancere blitzoutput med omgivende lysforhold, så motivets ansigt gengives med virkelighedstro og nøjagtig hvidbalance.

Testtilstand for blitz

Testtilstanden for blitz giver dig mulighed for at kontrollere skygger på motivet, før du tager fotos, samt tjekke lyset vha. ekstern blitzmåling, hvilket er essentielt for studiefotografering. Lysniveauet for testblitz afhænger af lysniveauindstillingen i manuel blitztilstand, og blitzenheden leverer et lysniveau på 1/1 i TTL-tilstand.

Pålidelig i barske udendørs miljøer

Som alle avancerede blitzenheder fra Sony har HVL-F28RM et støv- og fugtafvisende design, der bidrager til høj pålidelighed i barske udendørs miljøer.

Specifikationer:

Producent	Sony
Kategori	Speedlight
Leverandør	Sony consumer