

SONY HVL-F32M FLASH

Varenummer: SONHVL32M



SONY

1,756.00

DKK ex moms

2,195.00

DKK incl moms

Produkteksperter:



Kenneth Lauritzen
kenneth@goecker.dk
35865126
København



Jakob Worre
kenneth@goecker.dk
35865142
Aarhus

Beskrivelse:

Sony HVL-F32M Flash

- Kraftfuld blitz med et ledetal på 32 ISO100
- Støv- og fugtafvisende design
- LCD-panel viser tydeligt tilstande og indstillinger
- TTL / Manual / Multi tilstand
- Multi Interface-tilbehørssko
- Radiostyret trådløse funktioner

Kraftfuld blitz

Med et ledetal på 32 (GN32) er denne kraftige blitz klar til at sætte lys på en lang række situationer.

Kompakt og slank

HVL-F32M er kun 82 mm tyk, hvilket giver den en tynd profil og gør den nem at bruge og let at bære. Den optager kun ganske lidt plads i din kamerataske, hvor pladsen er begrænset, og når du har sat den på kameraet, er den meget nem at håndtere.

Fleksibel struktur

Som navnet antyder, betyder "bounce-blitz", at lys kastes tilbage fra en overflade som f.eks. loftet, i stedet for at det rettes direkte mod motivet. Dette reducerer intensiteten af skygger og skaber et blødere lys for mere naturligt udseende billeder. Da blitzen har et drejeligt hoved, kan denne bounce-blitzteknik bruges når som helst og hvor som helst.

LCD-panel viser tilstande og indstillinger

Det informative LCD-panel fjerner gættet fra blitzfotografering, da det giver dig mulighed for at skifte tilstand og indstillinger nemt. Med opladningsindikatoren kan du altid se, hvornår du kan komme til at tage næste billede. Tilstand og blitzintensitet vises også på LCD-panelet, og der vises en advarsel, hvis opladningsniveauet bliver for lavt.

Støv- og fugtafvisende design

For at sikre pålideligheden selv under vanskelige forhold, som f.eks. ved udendørs naturoptagelser, er der specielt designede forseglinger ved sammenføjninger rundt omkring hus, LCD-panel, monteringsfod og bevægelige dele for at holde støv og fugt ude. Dette er især en bonus ved udendørs brug, hvor du ikke har kontrol over forskellige faktorer som f.eks. vind og støv.

Højhastighedssynkronisering (HSS)

Nyd fordelene ved automatisk optagelse med høj lukkerhastighed. Konventionel optagelse med synkronisering kræver, at lukkerhastigheden er den samme eller lavere end den synkroniserede blitzhastighed, hvilket betyder, at blænden bliver mindre, og det er svært at opnå effekter, hvor baggrunden er ude af fokus.

Med højhastighedssynkronisering (HSS) kan du bruge blitz med enhver lukkerhastighed, selv op til den højeste lukkerhastighed, som kameraet giver mulighed for. Det betyder, at du kan øge blænden efter behov for at skabe en lav dybdeskarphe, der holder motivet perfekt i fokus, mens baggrunden sløres, så du får smukke portrætter. Trådløs højhastighedssynkronisering er også mulig med compatible kameraer.

Trådløs blitz igennem objektivet (Through-the-Lens - TTL)

Integreret betjening med kameraet, med trådløs frihed. Du kan positionere og rette blitzen i præcis den retning, du ønsker. Brug denne høje fleksibilitet til at reducere intensiteten af skygger, undgå overstråling og tilføje bløde skygger, der skaber en fornemmelse af dybde og nærvær.

Synkronisering er mulig ved alle lukkerhastigheder for at muliggøre trådløs højhastighedssynkronisering.

Automatisk justering af hvidbalance

Farvetemperaturen varierer alt efter de omgivelser, du fotograferer i, og farvetemperaturen på en blitz bør matche det omgivende lys for at se naturlig ud. Med denne intelligente funktion overføres farvetemperaturplysninger fra blitzenheden til kameraet for at rette hvidbalanceindstillinger og dermed tage mere naturligt udseende billeder med blitz.

Auto-zoomstyring optimeret til billedsensorstørrelse

Denne funktion optimerer belysningsvinklen, så den passer til kameraets billedsensorstørrelse og minimerer lysformindskelse i billedets kanter.

Den nødvendige blitz-dækning for kameraer med 35 mm fuldformat og billedsensorer i APS-C-størrelse varierer meget, og denne intelligente funktion giver automatisk den optimale blitz-dækning for dem hver især. Dækningsområde på 15 mm / 24-105 mm.

Avanceret afstandsintegration (ADI)

ADI sikrer automatisk måling, som er stort set upåvirket af motivets eller baggrundens lysrefleksion, hvilket giver korrekt eksponering

Goecker for shooters

selv ved stærkt reflekterende eller meget mørke motiver.

Der anvendes pre-flash for at medregne måling af reflekteret lys samt præcise oplysninger om afstand fra et kompatibelt kameras objektiv for at opnå det optimale blitzniveau.

Specifikationer:

Producent	Sony
Kategori	Speedlight
Leverandør	Sony consumer