

SONY (E) FE 135MM F/1,8 GM Ø82

Varenummer: SONSEL135F18GM



10,636.00

DKK ex moms

SONY

13,295.00

DKK incl moms

Produkteksperter:



Kenneth Lauritzen

kenneth@goecker.dk

35865126

København



Jakob Worre

kenneth@goecker.dk

35865142

Aarhus

Kampagne:

Forlænget garanti

Registrer dit produkt på My Sony og modtag 1 års forlænget garanti.

[Registrer dit Sony produkt her](#)

Sony Welcome to Alpha kampagne

Køb et af de udvalgte Sony kameraer og registrer det på "My Sony", herefter modtager du tre vouchere á 750,- inkl. moms, til dine næste objektiver køb.

[Læs mere her](#)

Beskrivelse:

Sony FE 135mm f/1.8 GM

- Førsteklasses lysstærk f/1,8 prime-teleobjektiv i G Master-serien
- Lineær XD-motor giver fremragende reaktion og lav vibration for hurtig, præcis og lydløs AF
- XA-elementer og Super ED-glas til høj opløsning via billedområdet
- Sony Nano AR-belægning giver enestående klarhed
- Støv- og fugtafvisende design
- Knapper til fokusfastholdelse, blændering med klikstop, AF/ MF knap og fokusområde begrænser

En F/1,8 135 mm prime med suveræn opløsning, bokeh og AF

Kompromisløs brug af Sonys mest avancerede optiske teknologier har skabt et prime-teleobjektiv med stor blænde, der leverer fremragende opløsning fra hjørne til hjørne selv ved F/1,8, med glimrende bokeh, der er et kendetegn for G Master-serien.

En F/1,8 135 mm prime med suveræn opløsning, bokeh og AF

Kompromisløs anvendelse af Sonys mest avancerede optiske teknologier har udmøntet sig i et prime-teleobjektiv med stor blænde, der leverer fremragende opløsning selv ved F/1,8, plus glimrende bokeh, hvilket er kendetegnende for G Master-serien.

XA- og Super ED-elementer leverer høj opløsning selv ved F/1,8

Præcis placering af XA-elementer (ekstrem asfærisk), Super ED-glas (Extra-low Dispersion) og ED-glaselementer i et avanceret optisk design korrigerer afvigelser effektivt, mens et flydende fokussystem arbejder med disse foranstaltninger til korrektion af afvigelser for at sikre, at den højeste mulige opløsning bevares helt ud til kanterne af billedet gennem hele objektivets fokusområde.

Stor, smuk, naturlig bokeh

Kombinationen af den suveræne overfladepræcision af XA-elementer, grundig regulering af sfæriske afvigelser i både designfasen og produktionsfasen og en cirkulær blænde med 11 blade giver tilsammen fantastisk jævn, elegant G Master bokeh, der maksimerer det kreative potentiale i den smalle dybdeskarphe, der fås med dette 135 mm F/1,8 objektiv.

Ed-glaselementer kontrollerer farveafvigelse

Ét Super ED-glaselement (ekstra lav spredning) og ét ED-glaselement er strategisk placeret for at kompensere for aksiale kromatiske afvigelser (som ofte er et problem i teleobjektiver med stor blænde), hvilket giver imponerende skarphed. Ud over at forbedre opløsningen minimerer denne konfiguration farvekanter, der kan forekomme i baggrunds- og forgrunds-bokeh.

Nano Ar-overflade forbedrer modstandsdygtighed over for overstråling

Den originale Sony Nano AR-overfladebelægningsteknologi er en effektiv løsning, der undertrykker interne refleksioner, som kan føre til overstråling og skygger, så der opnås optimal kontrast og klarhed i det bredest mulige spektrum af optageforhold.

To lineære XD-motorer foran og bagpå giver hurtig, præcis og stille AF

Sonys innovative lineære XD-motorer (ekstrem dynamik) spiller også en vigtig rolle, fordi de gør det muligt at bevare fokus på motiver i bevægelse, kunstnere på scenen eller andre dynamiske motiver med imponerende hastighed, præcision og pålidelighed, mens de samtidigt leverer lydløs AF-kontrol med lave vibrationer.

Holdbar og let magnesiumlegering

Objektivtromlens kabinet er konstrueret af en holdbar og let magnesiumlegering. Hårdheden af legeringen bidrager til at bevare optimal optisk præcision og pålidelighed, mens det lette design reducerer den samlede vægt.

Modstandsdygtighed over for støv og fugt sikrer pålidelig drift under vanskelige forhold

Et støv- og fugtafvisende design giver den nødvendige beskyttelse og sikrer pålidelig drift i udfordrende omgivelser.

Fremragende respons og god kontrol af lineært fokus

Fokusringen har Linear Response MF for præcis kontrol og øjeblikkelig reaktion ved manuel fokusering til stillbilleder eller film. Fokus reagerer lineært på rotation af fokusring, så kameraet præcist følger input fra operatøren på en måde, der føles på samme måde som mekanisk koblede systemer.

Fluorbelagt forreste element

Det forreste objektivs overflade har en fluoroverfladebelægning, der modstår fingeraftryk, støv, vand, olie og andet skidt og gør rengøring nemmere, hvis der sætter sig snar på objektivet.

Fokusområdebegrænser

En fokusområdebegrænser knap gør det muligt at begrænse AF-funktionen til et foruddefineret område for at maksimere AF-hastighed og forhindre fokusering på uønskede objekter. Fjernindstillingen (∞ - 1,5 m) dækker medium, hoved og skuldre samt

Goecker for shooters

fuldlængde portrætter, mens nærindstilling (2 m - 0,7 m) er ideel til nærbilleder af ansigtet eller nærbilleder ekstremt tæt på detaljer

Knapper til fleksibel fokusfastholdelse på siden og toppen

Der er knapper til fleksibel fokusfastholdelse på siden og toppen af objektivet for nem adgang og praktisk betjening ved vandret eller lodret optagelse og ved nærmest alle vinkler. AF og andre funktioner kan tildeles knapper til fastholdelse efter behov.

Nemt at fjerne klik ved filmoptagelse

En blændering leverer den type af umiddelbarhed og respons, som professionelle har brug for til både stillbilleder og videooptagelser. En kliknap til blænde sikrer, at klikstop på blænderingen kan til- eller frakobles efter behov.

Hvis klikstoppene tilkobles, leveres taktil feedback, der kan gøre det nemmere at måle, hvor meget ringen er blevet justeret, da det kan mærkes, og er derfor et godt valg til stillbilleder.

Når klikstoppene frakobles, kan blænderingen flyttes nemt og støjsvagt, hvilket sikrer problemfri, lydløs betjening under filmoptagelser.

Specifikationer:

Producent	Sony
Kategori	Objektiv
Objektiv type	Prime
Brændvidde type	Tele
Objektiv mount	FE (Sony)
Kompatible mounts	E (Sony)
Fullframe	Ja
Special elementer/coatings	1 XA, 1 Super ED, 1 ED, Nano AR, Fluorine coating
Macro	Nej
Billedestabilisator	Nej
Autofokus	Ja
Vejrbestandig	Ja
Intern fokus	Ja
Modlysblænde	ALC-SH156 (Included)
Linseelement / Gruppe	13/10
Maks synsvinkel	18°
Nægrænse	70
Blændelameller	11
Største blænde	F/1,4
Mindste blænde	F/22
Brændvidde	135
Diameter	90
Længde	127
Vægt	950
Filter diameter	82
Leverandør	Sony consumer