

SONY (E) FE 16-35MM F/2,8 GM Ø82

Varenummer: SONSEL1635GM



11,996.00

DKK ex moms

SONY

14,995.00

DKK incl moms

Produkteksperter:



Kenneth Lauritzen

kenneth@goecker.dk

35865126

København



Jakob Worre

kenneth@goecker.dk

35865142

Aarhus

Kampagne:

Forlænget garanti

Registrer dit produkt på My Sony og modtag 1 års forlænget garanti.

[Registrer dit Sony produkt her](#)

Sony Welcome to Alpha kampagne

Køb et af de udvalgte Sony kameraer og registrer det på "My Sony", herefter modtager du tre vouchere á 750,- inkl. moms, til dine næste objektiv køb.

[Læs mere her](#)

Beskrivelse:

Sony FE 16-35mm f/2.8 GM

- Førsteklasses vidvinkelzoomobjektiv og jævn bokeh i G Master-serien
- To XA (ekstreme asfæriske) elementer for fremragende opløsning
- Cirkulær blænde med 11 lameller til smukke defokuserede områder
- Sony Nano AR-belægning for at eliminere overstråling og skygger
- Støv- og fugtbestandigt design

F/2.8 16-35 mm zoom med hurtig høj opløsning

Det første G Master zoomobjektiv med vidvinkel tilbyder ydelse, som fuldt ud kan udnytte potentialet for høj opløsning i de nyeste og fremtidige kamerahus. De mest avancerede optiske og mekaniske Sony-teknologier kombineres for at levere ekstraordinær gengivelse og klarhed.

Høj hjørne-til-hjørne-opløsning

Kompromisløst optisk design, der opnår ekstrem høj opløsning og kontrast. Landskaber, arkitektur, interiører og andre vidtstrakte motiver er optaget med fremragende hjørne-til-hjørne-skarphed. Asfæriske elementer minimerer forvrængning, mens ED (Extra-low Dispersion) glaselementer styrer kromatisk aberration effektivt.

Klarhed og kontrast under alle lysforhold

Sonys originale Nano AR-belægning reducerer uøgte refleksioner, der kan forårsage skyggedannelser og overstråling under modlys og andre udfordrende lysforhold, for konstant høj kontrast og klarhed. Fri for skyggedannelser over en bred vifte af uønskede lysvinkler giver større indramnings- og komponeringsfleksibilitet, især ved vidvinkelbrændvidder.

Opløsning og bokeh hævet til nye højder

Dette objektiv har to Sony XA (ekstreme asfæriske) elementer med 0,01 mikron overfladepræcision. Forvrængning, der tit opstår i vidvinkelzoomobjektiver, kontrolleres nøje, og ligeledes bygningsfejl og feltkrumning. Underlige løgrings-bokeh undertrykkes effektivt af XA (ekstreme asfæriske) elementer, således at jævn, smuk bokeh opnås i områder, der er ude af fokus.

11 lameller øger bokeh-skønheden

Sonys originale 11-bladede cirkulære blænde bidrager til endnu større bokeh-kvalitet. Design og materialer er blevet revideret for at bevare en rund form, og der anvendes strenge standarder for cirkelfaçon for at sikre, at man opnår den fulde skønhed i objektivets bokeh uden at gå på kompromis.

Betagende baggrunds-bokeh

Optagelse tæt på F/2.8 kan producere ekstraordinære baggrunds-bokeh. Brug denne funktion til at optage portrætter, for eksempel med dynamisk, malerisk baggrund, der består af jævn, udtryksfuld bokeh, der får motivet til at stå tydeligt frem.

Optimal opløsning ved enhver brændvidde

Konsekvent høj opløsning opnås fra uendelig til korteste fokuseringsafstand. Dette objektiv anvender en flydende fokuseringsmekanisme med to uafhængigt drevne objektivgrupper. Dette system hjælper med at reducere alle typer afvigelser til de mindst mulige niveauer og derved bevare skarp, højopløsningsgengivelse fra f.eks. uendelig fokus for landskaber, helt ned til nærfokus for portrætter og lignende motiver.

Hurtig, præcis autofocus

To DDSSM-systemer (Direct Drive SSM), der anvender originale Sony-piezoelektriske motorer, driver to fokusgrupper direkte i en flydende fokuskonfiguration. Fokusgrupperne er placeret med høj præcision for at opnå den højest mulige fokusnøjagtighed. DDSSM er også støjsvagt, hvilket gør det ideelt til optagelse af både film og stillbilleder.

Jævn, alsidig drift

En knap til fokusfastholdelse, manuel fokusring, knap til at skifte mellem AF/AM og andre betjeningslementer giver alsidig fingerbetjening. Fokusknappen kan tilpasses via en menu i huset, der gør det muligt at tildele knappen forskellige funktioner for at matche brugerens behov.

Fluorbelagt forreste element

Objektivets forreste element har en fluorbelægning, der forhindrer snavs og fingeraftryk i at sætte sig fast, og som gør det nemmere at tørre snavs og fingeraftryk af objektivets overflade.

Let og kompakt for høj mobilitet

Klassens førende størrelses- og vægtreduktioner er blevet opnået, samtidig med at du har en enestående optisk ydelse. Dette objektiv

Goecker for shooters

er et ideelt match til kompakte E-mount-huse, og det leverer et bærbart, håndterbart system, der nemt kan tages med på vandreture eller bjergbestigning.

Høj pålidelighed under vanskelige forhold

Objektivets generelle design er støv- og fugtafvisende for ekstra beskyttelse og pålidelig drift i udfordrende omgivelser. Optag med ro i sinde i let regn eller blæsevejr.

Specifikationer:

Producent	Sony
Kategori	Objektiv
Objektiv type	Zoom
Brændvidde type	Normal
	Wide-angle
Objektiv mount	FE (Sony)
Kompatible mounts	E (Sony)
Fullframe	Ja
Special elementer/coatings	2 XA, 3 ED, 2 Aspherical, Nano AR, Fluorine coatings
Macro	Nej
Billedestabilisator	Nej
Autofokus	Ja
Vejrbestandig	Ja
Intern fokus	Ja
Modlysblande	ALC-SH149 (Included)
Linseelement / Gruppe	16 / 13
Maks synsvinkel	107° - 63°
Nærgrænse	28
Blændelameller	11
Største blænde	F/2,8
Mindste blænde	F/22
Brændvidde	16-35
Diameter	89
Længde	122
Vægt	680
Filter diameter	82
Leverandør	Sony consumer