

SONY (E) FE 85MM F/1,4 GM Ø77

Varenummer: SONSEL8514GM



10,236.00


DKK ex moms

SONY

12,795.00

DKK incl moms

Produkteksperter:



Kenneth Lauritzen

kenneth@goecker.dk

35865126

København



Jakob Worre

kenneth@goecker.dk

35865142

Aarhus

Kampagne:

Forlænget garanti

Registrer dit produkt på My Sony og modtag 1 års forlænget garanti.

[Registrer dit Sony produkt her](#)

Sony Welcome to Alpha kampagne

Køb et af de udvalgte Sony kameraer og registrer det på "My Sony", herefter modtager du tre vouchere á 750,- inkl. moms, til dine næste objektiv køb.

[Læs mere her](#)

Beskrivelse:

Sony FE 85mm f/1.4 GM

- Førsteklasses prime-teleobjektiv i G Master-serien
- Lysstærk f/1,4 maksimal blænde
- Cirkulær blænde med 11 lameller til smukke defokuserede områder
- Sony Nano AR-belægning for at eliminere overstråling og skygger
- Knapper til fokusfastholdelse, blændering med klikstop og AF/ MF knap
- Støv- og fugtafvisende design

En ny dimension i portrætfotografering

Den mest avancerede teknologi, der findes, er blevet anvendt i G Master-serien, som yderligere forbedrer den meget roste ydeevne i Sony G Lens. Denne model kombinerer avanceret G Lens-bokeh med nye niveauer af opløsning i et virkelig fremragende objektiv til portrætter, som fuldt ud kan udnytte potentialet i nuværende og fremtidige kamerahusse med høj opløsning.

Ekstraordinær opløsning og bokeh

Fremragende opløsning selv ved den maksimale blænde på F/1,4 gengiver motivet med imponerende dimensionalitet. Derefter opløser gradvis, smuk bokeh baggrunden til en kunstnerisk kulisse med naturlige farver og lyse områder. Denne sjældne kombination, som til dels skyldes den nye XA-elementteknologi, åbner op for nye visuelle udtryk.

11 blade giver lækker bokeh

Det cirkulære blændedesign fra Sony anvender normalt op til 9 blade. Dette er det første α -objektiv, der indeholder 11 blade i et cirkulært blændedesign, hvilket bringer bokeh-kvaliteten op på nye niveauer af skønhed med naturligt udseende lyse områder.

Naturlige billeder uden uønskede farver

Kromatisk afvigelse kan forringe både opløsning og bokeh-kvalitet. Tre ED (Extra-low Dispersion) glaselementer bidrager markant til dette objektivs fremragende optiske ydeevne, og holder styr på aksial kromatisk afvigelse, mens både klarheden og det naturlige udseende og farver maksimeres i den betagende bokeh.

Fremragende klarhed og kontrast

Avanceret Nano AR-belægningsteknologi danner en objektivbelægning med en præcist defineret regelmæssig nanostruktur, der effektivt undertrykker refleksioner, der kan forårsage skyggedannelser og overstråling, hvilket giver markant bedre klarhed, kontrast og generel billedkvalitet.

Suveræn autofokusnøjagtighed med 2 sensorer

Udover den sædvanlige rotationssensor kan en ekstra sensor registrere fokusobjektivgruppens position. Dette system med to sensorer opnår det ekstremt høje niveau af fokusnøjagtighed, som er nødvendigt for fuldt at udnytte potentialet for høj opløsning i avancerede kamerahusse. RDSSM-drev (Ring Drive Super Sonic wave Motor) giver den nødvendige kraft og hastighed.

Nemt at fjerne klik ved filoptagelse

Stillfotografer foretrækker ofte den taktile feedback fra klikstoppene på blænderingen, mens filmfotografer bedst kan lide jævn, lydsvag og klikfri blændebehandling. Klikstoppene på dette objektivs blændering kan nemt slås til eller fra ved brug af stillbilled- eller filmoftagelsesfunktioner.

Alsidig fokuskontrol lige ved hånden

Evnen til at reagere hurtigt på optagesituationer, der forandrer sig hurtigt, kan gøre forskellen på, om du får taget billedet eller ej. En manuel/automatisk fokustilstandsknap og knap til fokusfastholdelse er placeret, så du har nem adgang til dem og kan nyde fleksibel, professionel kontrol ved en lang række motiver og omgivelser.

Dæksellås og -frigørelse

En dæksellåsemekanisme forhindrer, at dækslet går løs, mens du bevæger dig fra sted til sted, mens knappen til frigørelse af dækslet gør det nemt at tage dækslet af og sætte det på, når det er nødvendigt.

Høj pålidelighed under vanskelige forhold

I tillæg til den normale forsegling mod støv og fugt er der tilføjet en forsegling, der hvor objektivet og hus mødes, for ekstra beskyttelse og pålidelighed i udfordrende omgivelser. Optag med selvtillid i let regn eller blæsevejr.

Specifikationer:

Producent	Sony
Kategori	Objektiv
Objektiv type	Prime
Brændvidde type	Tele
Objektiv mount	FE (Sony)
Kompatible mounts	E (Sony)
Fullframe	Ja
Special elementer/coatings	3 XA, 3 ED, Nano AR coating
Macro	Nej
Billedestabilisator	Nej
Autofokus	Ja
Vejrbestandig	Ja
Intern fokus	Ja
Modlysblænde	ALC-SH142 (Included)
Linseelement / Gruppe	11/8
Maks synsvinkel	29°
Nærgænse	80
Blændelameller	11
Største blænde	F/1,4
Mindste blænde	F/16
Brændvidde	85
Diameter	90
Længde	108
Vægt	820
Filter diameter	77
Leverandør	Sony consumer